

```

<?php
/**
 * Extrait les données pour les relevés de notes
 *
 *
 * @package Notes
 * @subpackage scripts
 * @license GNU/GPL
 * @see get_class_from_id()
 * @see getSettingValue()
 * @see recherche_conteneurs_enfants()
 */

$debug_extract="n";
$debug_ele_login="toto";
$debug_id_groupe=2673;

//=====================================================

if($mode_bulletin!="pdf") {
    echo "<script type='text/javascript'>
document.getElementById('titre_infodiv').innerHTML='Relevés de notes';
document.getElementById('td_info').innerHTML='Préparatifs';
document.getElementById('td_classe').innerHTML='';
document.getElementById('td_période').innerHTML='';
document.getElementById('td_ele').innerHTML='';
</script>\n";
}
//=====================================================

// Tableau destiné à stocker toutes les infos
$stab_releve=array();

//=====================================================
// Remplir $cat_names[$cat_id] hors des boucles classe/période
$get_cat = mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], "SELECT id FROM matieres_categories");
$categories = array();
while ($row = mysqli_fetch_array($get_cat, MYSQLI_ASSOC)) {
    $categories[] = $row["id"];
}

$cat_names = array();
foreach ($categories as $cat_id) {
    $sql="SELECT nom_complet FROM matieres_categories WHERE id='".$cat_id."'";
    $res_cat=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
    if ($res_cat) {
        $cat_names[$cat_id]=old_mysql_result($res_cat, 0);
    }
}
//=====================================================

//debug_var();

// Récupération des paramètres
// Les valeurs des tableaux peuvent ne pas être affectées si aucune case n'est cochée
$stab_rm_nomdev=isset($_POST['rm_nomdev']) ? $_POST['rm_nomdev'] : (isset($stab_rm_nomdev) ? $stab_rm_nomdev : array());
$stab_rm_toutcoefdev=isset($_POST['rm_toutcoefdev']) ? $_POST['rm_toutcoefdev'] : (isset($stab_rm_toutcoefdev) ? $stab_rm_toutcoefdev : array());
$stab_rm_coefdev_si_diff=isset($_POST['rm_coefdev_si_diff']) ? $_POST['rm_coefdev_si_diff'] : (isset($stab_rm_coefdev_si_diff) ? $stab_rm_coefdev_si_diff : array());

$stab_rm_col_moy=isset($_POST['rm_col_moy']) ? $_POST['rm_col_moy'] : (isset($stab_rm_col_moy) ? $stab_rm_col_moy : array());

$stab_rm_datedev=isset($_POST['rm_datedev']) ? $_POST['rm_datedev'] : (isset($stab_rm_datedev) ? $stab_rm_datedev : array());
$stab_rm_app=isset($_POST['rm_app']) ? $_POST['rm_app'] : (isset($stab_rm_app) ? $stab_rm_app : array());
$stab_rm_sign_chefetab=isset($_POST['rm_sign_chefetab']) ? $_POST['rm_sign_chefetab'] : (isset($stab_rm_sign_chefetab) ? $stab_rm_sign_chefetab : array());

```

```

$tab_rm_sign_pp=isset($_POST['rm_sign_pp']) ? $_POST['rm_sign_pp'] : (isset($tab_rm_sign_pp) ? $tab_rm_sign_pp : array());
$tab_rm_sign_resp=isset($_POST['rm_sign_resp']) ? $_POST['rm_sign_resp'] : (isset($tab_rm_sign_resp) ? $tab_rm_sign_resp : array());
// Les deux suivants doivent être affectés (éventuellement avec des chaînes vides)
$tab_rm_sign_nblig=isset($_POST['rm_sign_nblig']) ? $_POST['rm_sign_nblig'] : (isset($tab_rm_sign_nblig) ? $tab_rm_sign_nblig : array());
$tab_rm_formule=isset($_POST['rm_formule']) ? $_POST['rm_formule'] : (isset($tab_rm_formule) ? $tab_rm_formule : array());

$tab_rm_adr_resp=isset($_POST['rm_adr_resp']) ? $_POST['rm_adr_resp'] : (isset($tab_rm_adr_resp) ? $tab_rm_adr_resp : array());
/*
if(count($tab_rm_adr_resp)>count($tab_id_classe)/2) {
    savePref($_SESSION['login'], "pref_rm_adr_resp", "y");
}
else {
    savePref($_SESSION['login'], "pref_rm_adr_resp", "n");
}
*/
// Bloc observation sur la droite pour le relevé PDF:
$tab_rm_bloc_obs=isset($_POST['rm_bloc_obs']) ? $_POST['rm_bloc_obs'] : (isset($tab_rm_bloc_obs) ? $tab_rm_bloc_obs : array());

$tab_rm_bloc_abs2=isset($_POST['rm_abs_2']) ? $_POST['rm_abs_2'] : (isset($tab_rm_bloc_abs2) ? $tab_rm_bloc_abs2 : array());

$tab_rm_aff_classe_nom=isset($_POST['rm_aff_classe_nom']) ? $_POST['rm_aff_classe_nom'] : (isset($tab_rm_aff_classe_nom) ? $tab_rm_aff_classe_nom : array());

$tab_rm_moy_min_max_classe=isset($_POST['rm_moy_min_max_classe']) ? $_POST['rm_moy_min_max_classe'] : (isset($tab_rm_moy_min_max_classe) ? $tab_rm_moy_min_max_classe : array());
$tab_rm_moy_classe=isset($_POST['rm_moy_classe']) ? $_POST['rm_moy_classe'] : (isset($tab_rm_moy_classe) ? $tab_rm_moy_classe : array());

$tab_rm_retour_ligne=isset($_POST['rm_retour_ligne']) ? $_POST['rm_retour_ligne'] : (isset($tab_rm_retour_ligne) ? $tab_rm_retour_ligne : array());
$tab_rm_rapport_standard_min_font=isset($_POST['rm_rapport_standard_min_font']) ? $_POST['rm_rapport_standard_min_font'] : (isset($tab_rm_rapport_standard_min_font) ? $tab_rm_rapport_standard_min_font : array());

$chaine_coef=isset($_POST['chaine_coef']) ? $_POST['chaine_coef'] : (isset($chaine_coef) ? $chaine_coef : "");

if((isset($_GET['rm_param_auto']))&&($_GET['rm_param_auto']=="y")&&(isset($tab_id_classe))) {
    renseigner_tab_rm($tab_id_classe);

    if(isset($_GET['rm_adr_resp'])) {
        $tab_rm_adr_resp=$_GET['rm_adr_resp'];
    }

    $rm_couleurs_alternees=getPref($_SESSION['login'], "rm_couleurs_alternees", "n");
}
else {
    $rm_couleurs_alternees=isset($_POST['rm_couleurs_alternees']) ? $_POST['rm_couleurs_alternees'] : (isset($rm_couleurs_alternees) ? $rm_couleurs_alternees : "n");
    savePref($_SESSION['login'], "rm_couleurs_alternees", $rm_couleurs_alternees);
}

//+++++
// A FAIRE
// Contrôler les paramètres reçus en fonction de
// GepiAccesOptionsReleveParent
// GepiAccesOptionsReleveEleve
//+++++

/**
 * Renvoie les conteneurs enfants dans un tableau
 * @global array
 * @param int $id_parent
 * @todo Déjà vu ailleurs
 */
function recherche_conteneurs_enfants($id_parent) {
    global $tab_conteneurs_enfants;
    $sql="SELECT id FROM cn_conteneurs where parent='".$id_parent.'";
    //echo "$sql<br />";
    $res_conteneurs_enfants=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
    if(mysqli_num_rows($res_conteneurs_enfants)>0) {
        while($lig=mysqli_fetch_object($res_conteneurs_enfants)) {

```

```

        Stab_conteneurs_enfants[]=$lig->id;
        recherche_conteneurs_enfants($lig->id);
    }
}

// Boucle sur les classes
for($loop_classe=0;$loop_classe<count($tab_id_classe);$loop_classe++) {

    //=====
    if($mode_bulletin!='pdf') {
        echo "<script type='text/javascript'>
document.getElementById('td_classe').innerHTML='".$get_class_from_id($tab_id_classe[$loop_classe])."';
</script>\n";

        flush();
    }
    //=====

    //$id_classe=2;
    $id_classe=$tab_id_classe[$loop_classe];

    // Tableau destiné à stocker toutes les infos
    $tab_releve[$id_classe]=array();

    // ++++++
    // A REVOIR: PEUT-ETRE QU'ON IMPRIME PAS L'ADRESSE SUR LE RELEVÉ, MAIS SEULEMENT SUR LE BULLETIN
    // $affiche_adresse = sql_query1("SELECT display_address FROM classes WHERE id='".$id_classe."'");
    // echo " $affiche_adresse=$affiche_adresse<br />";
    // ++++++

    if($choix_période=='intervalle') {
        $tab_période_num[0]="intervalle";
    }

    // Boucle sur les périodes
    for($loop_période_num=0;$loop_période_num<count($tab_période_num);$loop_période_num++) {

        // $période_num=1;
        $période_num=$tab_période_num[$loop_période_num];

        //=====
        if($mode_bulletin!='pdf') {
            echo "<script type='text/javascript'>
document.getElementById('td_période').innerHTML='".$période_num."'";
</script>\n";

            flush();
        }
        //=====

        //=====
        // On vide les variables de la boucle précédente
        unset($current_eleve_login);

        //+++++
        // LISTE A FAIRE
        // Il faut essentiellement réinitialiser les tableaux pour ne pas risquer de récupérer des indices du tour précédent
        //+++++

        //=====

        // Tableau destiné à stocker toutes les infos

```

```

Stab_releve[Sid_classe][$periode_num]=array();

foreach($cat_names as $key => $value) {
    Stab_releve[Sid_classe][$periode_num]['categorie'][$key]=$value;
}

//+++++
// RECUPERER LES PARAMETRES ICI
// après l'initialisation de Stab_releve[Sid_classe][$periode_num]
// Remarque: le $periode_num n'est pas discriminant pour les paramètres,
//          mais on passe le sous-tableau Stab_releve[Sid_classe][$periode_num]
//          à la génération de relevé si bien qu'on l'accède pas à Stab_releve[Sid_classe]
//+++++
// *****
// A FAIRE
// Dans le cas d'un appel depuis la génération de bulletin, il faudrait prendre les paramètres par défaut de la classe
// *****
Stab_releve[Sid_classe][$periode_num]['rn_nomdev']=isset($tab_rn_nomdev[Sloop_classe]) ? $tab_rn_nomdev[Sloop_classe] : "n";
Stab_releve[Sid_classe][$periode_num]['rn_toutcoefdev']=isset($tab_rn_toutcoefdev[Sloop_classe]) ? $tab_rn_toutcoefdev[Sloop_classe] : "n";
Stab_releve[Sid_classe][$periode_num]['rn_coefdev_si_diff']=isset($tab_rn_coefdev_si_diff[Sloop_classe]) ? $tab_rn_coefdev_si_diff[Sloop_classe] : "n";

if(($SESSION['statut']!= 'eleve')&&($SESSION['statut']!= 'responsable'))|
((($SESSION['statut']=='eleve')&&(getSettingAOui('GepiAccesColMoyReleveEleve')))|
(($SESSION['statut']=='responsable')&&(getSettingAOui('GepiAccesColMoyReleveParent'))))
) {
    Stab_releve[Sid_classe][$periode_num]['rn_col_moy']=isset($tab_rn_col_moy[Sloop_classe]) ? $tab_rn_col_moy[Sloop_classe] : "n";
}
else {
    Stab_releve[Sid_classe][$periode_num]['rn_col_moy']="n";
}

Stab_releve[Sid_classe][$periode_num]['rn_app']=isset($tab_rn_app[Sloop_classe]) ? $tab_rn_app[Sloop_classe] : "n";
Stab_releve[Sid_classe][$periode_num]['rn_datedev']=isset($tab_rn_datedev[Sloop_classe]) ? $tab_rn_datedev[Sloop_classe] : "n";
Stab_releve[Sid_classe][$periode_num]['rn_sign_chefetab']=isset($tab_rn_sign_chefetab[Sloop_classe])
? $tab_rn_sign_chefetab[Sloop_classe] : "n";
Stab_releve[Sid_classe][$periode_num]['rn_sign_pp']=isset($tab_rn_sign_pp[Sloop_classe]) ? $tab_rn_sign_pp[Sloop_classe] : "n";
Stab_releve[Sid_classe][$periode_num]['rn_sign_resp']=isset($tab_rn_sign_resp[Sloop_classe]) ? $tab_rn_sign_resp[Sloop_classe] : "n";

Stab_releve[Sid_classe][$periode_num]['rn_sign_nblig']=isset($tab_rn_sign_nblig[Sloop_classe]) ? $tab_rn_sign_nblig[Sloop_classe] : 3;
Stab_releve[Sid_classe][$periode_num]['rn_formule']=isset($tab_rn_formule[Sloop_classe]) ? $tab_rn_formule[Sloop_classe] : "";

Stab_releve[Sid_classe][$periode_num]['rn_adr_resp']=isset($tab_rn_adr_resp[Sloop_classe]) ? $tab_rn_adr_resp[Sloop_classe] : "n";

// Bloc observation sur le relevé PDF
Stab_releve[Sid_classe][$periode_num]['rn_bloc_obs']=isset($tab_rn_bloc_obs[Sloop_classe]) ? $tab_rn_bloc_obs[Sloop_classe] : "n";

Stab_releve[Sid_classe][$periode_num]['rn_aff_classe_nom']=isset($tab_rn_aff_classe_nom[Sloop_classe]) ? $tab_rn_aff_classe_nom[Sloop_classe] : "n";

Saffiche_adresse=$tab_releve[Sid_classe][$periode_num]['rn_adr_resp'];
Stab_releve[Sid_classe][$periode_num]['affiche_adresse']=$affiche_adresse;

Stab_releve[Sid_classe][$periode_num]['rn_moy_min_max_classe']=isset($tab_rn_moy_min_max_classe[Sloop_classe]) ? $tab_rn_moy_min_max_classe[Sloop_classe] : "n";
Stab_releve[Sid_classe][$periode_num]['rn_moy_classe']=isset($tab_rn_moy_classe[Sloop_classe]) ? $tab_rn_moy_classe[Sloop_classe] : "n";

Stab_releve[Sid_classe][$periode_num]['rn_retour_ligne']=isset($tab_rn_retour_ligne[Sloop_classe]) ? $tab_rn_retour_ligne[Sloop_classe] : "n";
// $SESSION['pref_rn_retour_ligne']=$tab_releve[Sid_classe][$periode_num]['rn_retour_ligne'];

Stab_releve[Sid_classe][$periode_num]['rn_rapport_standard_min_font']=((isset($tab_rn_rapport_standard_min_font[Sloop_classe]))&&($tab_rn_rapport_standard_min_font[Sloop_classe]!="")&&(preg_match("/^[0-9.]*$/",
Stab_rn_rapport_standard_min_font[Sloop_classe]))&&($tab_rn_rapport_standard_min_font[Sloop_classe]>0)) ? $tab_rn_rapport_standard_min_font[Sloop_classe] : 3;

// $SESSION['pref_rn_rapport_standard_min_font']=$tab_releve[Sid_classe][$periode_num]['rn_rapport_standard_min_font'];

```

```

// Informations sur la période
if (Schoix_période=="intervalle") {
    $tab_releve[$id_classe][$periode_num]['intervalle']['debut']=$display_date_debut;
    $tab_releve[$id_classe][$periode_num]['intervalle']['fin']=$display_date_fin;
}
else {
    $sql="SELECT * FROM periodes WHERE id_classe='$id_classe' AND num_période='$periode_num';";
    $res_per=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
    $lig_per=mysqli_fetch_object($res_per);
    $tab_releve[$id_classe][$periode_num]['num_période']=$lig_per->num_période;
    $tab_releve[$id_classe][$periode_num]['nom_période']=$lig_per->nom_période;
    $tab_releve[$id_classe][$periode_num]['verouiller']=$lig_per->verouiller;
}

// Bloc absence sur le relevé HTML
$tab_releve[$id_classe][$periode_num]['rn_abs_2']=isset($tab_rn_bloc_abs2[$loop_classe]) ? $tab_rn_bloc_abs2[$loop_classe] : "n";

// Liste des élèves à éditer/afficher/imprimer (sélection):
if (Schoix_période=="intervalle") {
    $tab_selection_eleves=isset($_POST['tab_selection_ele_'.$loop_classe.'_intervalle']) ? $_POST['tab_selection_ele_'.$loop_classe.'_intervalle'] : (isset($_GET['tab_selection_ele_'.$loop_classe.'_intervalle']) ? $_GET['tab_selection_ele_'.$loop_classe.'_intervalle'] : array());
}
else {
    $tab_selection_eleves=isset($_POST['tab_selection_ele_'.$loop_classe.'_'. $loop_période_num]) ? $_POST['tab_selection_ele_'.$loop_classe.'_'. $loop_période_num] : (isset($_GET['tab_selection_ele_'.$loop_classe.'_'. $loop_période_num]) ? $_GET['tab_selection_ele_'.$loop_classe.'_'. $loop_période_num] : array());
}

if((count($tab_selection_eleves)==0)&&(isset($se_login))&&($se_login!="")) {
    $tab_selection_eleves[]=$se_login;
}

$tab_releve[$id_classe][$periode_num]['selection_eleves']=$tab_selection_eleves;

//=====
$affiche_categories = sql_query1("SELECT display_mat_cat FROM classes WHERE id='".$id_classe."'");
if ($affiche_categories == "y") {
    $affiche_categories = true;
} else {
    $affiche_categories = false;
}
//=====

// Informations sur la classe
$sql="SELECT * FROM classes WHERE id='".$id_classe."'";
$res_classe=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
$lig_classe=mysqli_fetch_object($res_classe);

$tab_releve[$id_classe][$periode_num]['id_classe']=$lig_classe->id;
$tab_releve[$id_classe][$periode_num]['classe']=$lig_classe->classe;
$tab_releve[$id_classe][$periode_num]['classe_nom_complet']=$lig_classe->nom_complet;
// Formule du bulletin:
$tab_releve[$id_classe][$periode_num]['suivi_par']=$lig_classe->suivi_par;

$classe=$lig_classe->classe;
$classe_nom_complet=$lig_classe->nom_complet;

// Récupérer l'effectif de la classe,...
if (Schoix_période=="intervalle") {
    $sql="SELECT DISTINCT jec.login FROM j_eleves_classes jec WHERE id_classe='$id_classe';";
}
else {
    $sql="SELECT 1=1 FROM j_eleves_classes WHERE id_classe='$id_classe' AND periode='$periode_num';";
}

```

```

}
$res_eff_classe=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
$eff_classe=mysqli_num_rows($res_eff_classe);

// Variables simples
$tab_releve[$id_classe][$periode_num][$eff_classe]=$eff_classe;
$tab_releve[$id_classe][$periode_num][$affiche_categories]=$affiche_categories;

if ($choix_periode=="intervalle") {
    unset($tab_tmp_date);
    $tab_tmp_date=explode("/", $display_date_debut);
    $date_debut=$tab_tmp_date[2]."-".$tab_tmp_date[1]."-".$tab_tmp_date[0]. " 00:00:00";

    unset($tab_tmp_date);
    $tab_tmp_date=explode("/", $display_date_fin);
    $date_fin=$tab_tmp_date[2]."-".$tab_tmp_date[1]."-".$tab_tmp_date[0]. " 00:00:00";
}

// Contrairement au dispositif pour les bulletins, on récupère le $current_eleve_login d'après la liste POSTée
// Cette liste peut avoir été manipulée...
// il faut contrôler si les élèves de la liste sont bien dans la classe sur la période indiquée
$current_eleve_login=$tab_releve[$id_classe][$periode_num][$selection_eleves];

// Boucle élèves de la classe $id_classe pour la période $periode_num
for($i=0;$i<count($current_eleve_login);$i++) {
    // Réinitialisation pour ne pas récupérer des infos de l'élève précédent
    unset($tab_ele);
    $tab_ele=array();

    //=====
    if($mode_bulletin!='pdf') {
        echo "<script type='text/javascript'>
document.getElementById('td_ele').innerHTML='".$current_eleve_login[$i]."'";
</script><br>";

        flush();
    }
    //=====

    //+++++
    // Contrairement au dispositif pour les bulletins, on récupère le $current_eleve_login d'après la liste POSTée
    // Cette liste peut avoir été manipulée...
    // il faut contrôler si les élèves de la liste sont bien dans la classe sur la période indiquée
    if ($choix_periode=="intervalle") {
        $sql="SELECT 1=1 FROM j_eleves_classes WHERE (login='".$current_eleve_login[$i]."' AND id_classe='$id_classe');";
    }
    else {
        $sql="SELECT 1=1 FROM j_eleves_classes WHERE (login='".$current_eleve_login[$i]."' AND id_classe='$id_classe' AND periode='$periode_num');";
    }
    //echo "$sql<br />";
    $test_appartenance_classe_periode=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);

    $appartenance_classe_periode=mysqli_num_rows($test_appartenance_classe_periode);
    //+++++
    if(mysqli_num_rows($test_appartenance_classe_periode)>0) {

        //=====
        // A FAIRE
        // Contrôler qu'il n'y a pas d'usurpation d'accès
        $autorisation_acces='n';
        // Si c'est un prof
        if($_SESSION['statut']=="professeur") {
            // GepiAccesReleveProf -> que les élèves de ses groupes
            // GepiAccesReleveProfTousEleves -> tous les élèves de ses classes
            // GepiAccesReleveProfToutesClasses -> tous les élèves de toutes les classes

```

```

// GepiAccesReleveProfToutesClasses -> tous les élèves de toutes les classes
if(getSettingValue("GepiAccesReleveProfToutesClasses") == "yes") {
    // On vérifie seulement que c'est bien le login d'un élève d'une classe
    $sql="SELECT l=1 FROM j_eleves_classes jec WHERE jec.id_classe='Sid_classe' AND login='".$current_eleve_login[$i]."',";
    $verif=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
    if(mysqli_num_rows($verif)>0) {$sautorisation_acces='y';}
}
elseif (getSettingValue("GepiAccesReleveProf") == "yes") {
    $sql="SELECT l=1 FROM j_eleves_groupes jeg,
                                                    j_groupes_professeurs jgp
    WHERE (jeg.id_groupe=jgp.id_groupe AND
           jeg.login='".$current_eleve_login[$i]."' AND
           jgp.login='".$SESSION['login']."',";

    $verif=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
    if(mysqli_num_rows($verif)>0) {$sautorisation_acces='y';}
}
elseif (getSettingValue("GepiAccesReleveProfTousEleves") == "yes") {
    $sql="SELECT l=1 FROM j_eleves_classes jec,
                                                    j_groupes_classes jgc,
                                                    j_groupes_professeurs jgp
    WHERE (jeg.id_groupe=jgp.id_groupe AND
           jec.id_classe=jgc.id_classe AND
           jec.login='".$current_eleve_login[$i]."' AND
           jgp.login='".$SESSION['login']."',";

    $verif=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
    if(mysqli_num_rows($verif)>0) {$sautorisation_acces='y';}
}
elseif (getSettingValue("GepiAccesReleveProfP") == "yes") {
    if(is_pp($SESSION['login'], $Sid_classe)) {
        if(getSettingAOui("GepiAccesPPTousElevesDeLaClasse")) {
            // Le prof est PP de la classe, on lui donne l'accès à tous les élèves de la classe
            $sautorisation_acces='y';
        }
        else
            // Le prof est PP d'au moins une partie des élèves de la classe
            // L'est-il de l'élève courant?
            $sql="SELECT l=1 FROM j_eleves_professeurs WHERE professeur='".$SESSION['login']."' AND login='".$current_eleve_login[$i]."',";
            $verif=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
            if(mysqli_num_rows($verif)>0) {$sautorisation_acces='y';}
    }
    else {
        // Le prof n'est pas PP dans cette classe
        $sautorisation_acces='n';
    }
}
else {
    // Ou juste:
    $sautorisation_acces='n';
}
}
// Si c'est un CPE
elseif($SESSION['statut'] == 'cpe') AND (getSettingValue("GepiAccesReleveCpeTousEleves") == "yes")) {
    $sautorisation_acces='y';
}
elseif($SESSION['statut'] == 'cpe') AND (getSettingValue("GepiAccesReleveCpe") == "yes")) {
    $sql="SELECT l=1 FROM j_eleves_cpe jec
    WHERE (jec.e_login='".$current_eleve_login[$i]."' AND
           jec.cpe_login='".$SESSION['login']."',";

    $verif=mysqli_query($GLOBAL$["mysqli"], $sql);
    if(mysqli_num_rows($verif)>0) {$sautorisation_acces='y';}
}
// Si c'est un compte scolarité

```

```

elseif (($_SESSION['statut'] == 'scolaire') AND (getSettingValue("GepiAccesReleveScol") == "yes")) {
    $sql="SELECT 1=1 FROM j_eleves_classes jec, j_scol_classes jsc
        WHERE (jsc.id_classe=jec.id_classe AND
                jec.login='".$_current_eleve_login[$i]."' AND
                jsc.login='".$_SESSION['login']."'");

    $verif=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
    if(mysqli_num_rows($verif)>0) {$sautorisation_acces='y';}
}
// Si c'est un élève
elseif (($_SESSION['statut'] == 'eleve') AND
        (getSettingValue("GepiAccesReleveEleve") == "yes") AND
        my_strtolower($current_eleve_login[$i])==my_strtolower($_SESSION['login'])) {
    $sautorisation_acces='y';
}
// Si c'est un responsable
elseif (($_SESSION['statut'] == 'responsable') AND
        (getSettingValue("GepiAccesReleveParent") == "yes")) {
    $sql="SELECT 1=1 FROM eleves e, responsables2 r, resp_pers rp
        WHERE (e.ele_id=r.ele_id AND
                r.pers_id=rp.pers_id AND
                e.login='".$_current_eleve_login[$i]."' AND
                rp.login='".$_SESSION['login']."'");

    $verif=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
    if(mysqli_num_rows($verif)>0) {$sautorisation_acces='y';}
}
// Si c'est un compte secours
elseif ($_SESSION['statut'] == 'secours') {
    $sautorisation_acces='y';
}
elseif($_SESSION['statut'] == 'autre') AND (acces("/cahier_notes/visu_releve_notes_bis.php", $_SESSION['statut'] == 'autre')) {
    $sautorisation_acces='y';
}
}

if($sautorisation_acces=='y') {

    if ($affiche_categories) {
        // On utilise les valeurs spécifiées pour la classe en question
        $sql="SELECT DISTINCT jgc.id_groupe, jgm.id_matiere matiere, jgc.categorie_id ".
            "FROM j_eleves_groupes jeg, j_groupes_classes jgc, j_groupes_matiere jgm, j_matiere_categories_classes jmcc, matieres m ".
            "WHERE ( ".
            "jeg.login = " . $_current_eleve_login[$i] . " AND ".
            "jgc.id_groupe = jeg.id_groupe AND ".
            "jgc.categorie_id = jmcc.categorie_id AND ".
            "jgc.id_classe = " . $id_classe . " AND ".
            "jgm.id_groupe = jgc.id_groupe AND ".
            "m.matiere = jgm.id_matiere" .
            " AND jgc.id_groupe NOT IN (SELECT id_groupe FROM j_groupes_visibilite WHERE domaine='cahier_notes' AND visible='n')";

        if($choix_periode!="intervalle") {$sql.=" AND jeg.pperiode=$periode_num";}

        $sql.=") ".
            "ORDER BY jmcc.priority,jgc.priorite,m.nom_complet";
    } else {
        $sql="SELECT DISTINCT jgc.id_groupe, jgc.categorie_id, jgc.coef, jgm.id_matiere matiere ".
            "FROM j_groupes_classes jgc, j_groupes_matiere jgm, j_eleves_groupes jeg ".
            "WHERE ( ".
            "jeg.login = " . $_current_eleve_login[$i] . " AND ".
            "jgc.id_groupe = jeg.id_groupe AND ".
            "jgc.id_classe = " . $id_classe . " AND ".
            "jgm.id_groupe = jgc.id_groupe" .
            " AND jgc.id_groupe NOT IN (SELECT id_groupe FROM j_groupes_visibilite WHERE domaine='cahier_notes' AND visible='n')";

        if($choix_periode!="intervalle") {$sql.=" AND jeg.pperiode=$periode_num";}

        $sql.=") ".

```

```

"ORDER BY jgc.priorite,jgm.id_matiere";
}

Sappel_liste_groupes = mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
$nombre_groupes = mysqli_num_rows($appel_liste_groupes);

$sj = 0;
while ($sj < $nombre_groupes) {
    $current_groupe = old_mysql_result($appel_liste_groupes, $sj, "id_groupe");
    $current_matiere = old_mysql_result($appel_liste_groupes, $sj, "matiere");
    $current_groupe_cat = old_mysql_result($appel_liste_groupes, $sj, "categorie_id");

    $stab_ele['groupe'][$sj]['id_groupe'] = $current_groupe;
    $stab_ele['groupe'][$sj]['matiere'] = $current_matiere;
    if ($affiche_categories) {
        $stab_ele['groupe'][$sj]['id_cat'] = $current_groupe_cat;
    }

    $scall_profs = mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], "SELECT u.login FROM utilisateurs u, j_groupes_professeurs j WHERE ( u.login = j.login and j.id_groupe = '$current_groupe') ORDER BY

j.ordre_prof");

    $nombre_profs = mysqli_num_rows($scall_profs);
    $sk = 0;
    while ($sk < $nombre_profs) {
        $current_matiere_professeur_login[$sk] = old_mysql_result($scall_profs, $sk, "login");
        $stab_ele['groupe'][$sj]['prof_login'][$sk] = $current_matiere_professeur_login[$sk];
        $sk++;
    }

    if (getSettingValue('bul_rel_nom_matieres') == 'nom_groupe') {
        $current_matiere_nom_complet = sql_query1("SELECT name FROM groupes WHERE id = '$current_groupe'");
    }
    elseif (getSettingValue('bul_rel_nom_matieres') == 'description_groupe') {
        $current_matiere_nom_complet = sql_query1("SELECT description FROM groupes WHERE id = '$current_groupe'");
    }
    else {
        $current_matiere_nom_complet_query = mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], "SELECT nom_complet FROM matieres WHERE matiere = '$current_matiere'");
        $current_matiere_nom_complet = old_mysql_result($current_matiere_nom_complet_query, 0, "nom_complet");
    }
    $stab_ele['groupe'][$sj]['matiere_nom_complet'] = $current_matiere_nom_complet;

    if ($stab_releve[$sid_classe][$periode_num]['rn_coefdev_si_diff'] == 'y') {
        // On teste s'il y a des coeff différents
        if ($choix_periode == "intervalle") {
            $sql = "SELECT DISTINCT d.coef FROM cn_notes_devoirs nd, cn_devoirs d, cn_cahier_notes cn WHERE (
                nd.login = '". $current_eleve_login[$sj]."' and
                nd.id_devoir = d.id and
                d.display_parents = '1' and
                d.id_racine = cn.id_cahier_notes and
                cn.id_groupe = '". $current_groupe."' and
                d.date >= '". $date_debut."' and
                d.date <= '". $date_fin."'
            )";
        }
        else {
            $sql = "SELECT DISTINCT d.coef FROM cn_notes_devoirs nd, cn_devoirs d, cn_cahier_notes cn WHERE (
                nd.login = '". $current_eleve_login[$sj]."' and
                nd.id_devoir = d.id and
                d.display_parents = '1' and
                d.id_racine = cn.id_cahier_notes and
                cn.id_groupe = '". $current_groupe."' and
                cn.periode = '". $periode_num."'
            )";
        }
        $res_difficients_coef = mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
        if (mysqli_num_rows($res_difficients_coef) > 1) {

```

```

        $differeents_coef="y";
    }
    else{
        $differeents_coef="n";
    }
    $stab_ele['groupe'][$j]['differeents_coef']=$differeents_coef;
}

// PB: en mode intervalle, on ne sait pas quel cahier de notes récupérer (quelle période?)
$sql="SELECT DISTINCT id_cahier_notes, periode FROM cn_cahier_notes WHERE id_groupe='$current_groupe' ORDER BY periode;";
//echo "$sql<br />\n";
if(($debug_extract=='y')&&($stab_ele['groupe'][$j]['id_groupe']==$debug_id_groupe)&&($current_eleve_login[$i]==$debug_ele_login)) {
    echo "$sql<br />\n";
}
$res_grp_id_cn=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
while($slig_grp_id_cn=mysqli_fetch_object($res_grp_id_cn)) {

    // On n'affiche la moyenne que sur une période, pas intervalle
    if($choix_periode!="intervalle") {
        if($stab_releve[$id_classe][$periode_num]['m_col_moy']=="y") {
            $sql="SELECT * FROM cn_notes_conteneurs WHERE login='".$current_eleve_login[$i]."' AND id_conteneur='".$slig_grp_id_cn->id_cahier_notes.'";";
            if(($debug_extract=='y')&&($stab_ele['groupe'][$j]['id_groupe']==$debug_id_groupe)&&($current_eleve_login[$i]==$debug_ele_login)) {
                echo "$sql<br />\n";
            }
            $res_moy=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
            if(mysqli_num_rows($res_moy)>0) {
                $slig_moy=mysqli_fetch_object($res_moy);
                if($slig_moy->statut=='y') {
                    $stab_ele['groupe'][$j]['moyenne'][$slig_grp_id_cn->periode]=$slig_moy->note;
                }
                else {
                    $stab_ele['groupe'][$j]['moyenne'][$slig_grp_id_cn->periode]="-";
                }
            }
            else {
                $stab_ele['groupe'][$j]['moyenne'][$slig_grp_id_cn->periode]="-";
            }
        }
    }
}

// Recherche des enfants de niveau 1
$sql="SELECT id, nom_court, nom_complet, display_parents, coef FROM cn_conteneurs where id_racine='$slig_grp_id_cn->id_cahier_notes' AND parent=id_racine;";
if(($debug_extract=='y')&&($stab_ele['groupe'][$j]['id_groupe']==$debug_id_groupe)&&($current_eleve_login[$i]==$debug_ele_login)) {
    echo "$sql<br />\n";
}
$res_conteneurs_niv1=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
if(mysqli_num_rows($res_conteneurs_niv1)>0) {
    $scpt=0;
    $stab_coef_boites=array();
    while($slig_cnt=mysqli_fetch_object($res_conteneurs_niv1)) {
        unset($stab_conteneurs_enfants);
        $stab_conteneurs_enfants=array();

        $stab_ele['groupe'][$j]['existence_sous_co

        $stab_ele['groupe'][$j]['id_cn'][$slig_grp_id_cn->id_cahier_notes]['conteneurs'][$scpt]['periode']=$slig_grp_id_cn->periode;
        $stab_ele['groupe'][$j]['id_cn'][$slig_grp_id_cn->id_cahier_notes]['conteneurs'][$scpt]['id_racine']=$slig_cnt->id;
        $stab_ele['groupe'][$j]['id_cn'][$slig_grp_id_cn->id_cahier_notes]['conteneurs'][$scpt]['nom_court']=$slig_cnt->nom_court;
        $stab_ele['groupe'][$j]['id_cn'][$slig_grp_id_cn->id_cahier_notes]['conteneurs'][$scpt]['nom_complet']=$slig_cnt->nom_complet;
        $stab_ele['groupe'][$j]['id_cn'][$slig_grp_id_cn->id_cahier_notes]['conteneurs'][$scpt]['display_parents']=$slig_cnt->display_parents;
        $stab_ele['groupe'][$j]['id_cn'][$slig_grp_id_cn->id_cahier_notes]['conteneurs'][$scpt]['coef']=$slig_cnt->coef;
        if(!in_array($slig_cnt->coef, $stab_coef_boites)) {
            $stab_coef_boites[]=$slig_cnt->coef;
        }
    }
}

```

nteneurs']='y';

```

recherche_conteneurs_enfants($lig_cnt->id);
$stab_ele['groupe'][$j][$id_cn][$lig_grp_id_cn->id_cahier_notes]['conteneurs'][$scpt]['conteneurs_enfants']=$stab_conteneurs_enfants;

$sql="SELECT cnc.* FROM cn_notes_conteneurs cnc, cn_conteneurs cc WHERE (
cnc.login='".$current_eleve_login[$i]."' AND
cnc.id_conteneur=cc.id AND
cc.id=$lig_cnt->id'
);";
if(($debug_extract=='y')&&($stab_ele['groupe'][$j][$id_groupe']==$debug_id_groupe)&&($current_eleve_login[$i]==$debug_ele_login)) {
    echo "$sql<br />\n";
}
// DEBUG:
//if($current_groupe==760) {echo "$sql<br />\n";}
$res_note_conteneur=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
if(mysqli_num_rows($res_note_conteneur)==0) {
    $stab_ele['groupe'][$j][$id_cn][$lig_grp_id_cn->id_cahier_notes]['conteneurs'][$scpt]['moy']=".-";
}
else {
    $lig_note_conteneur=mysqli_fetch_object($res_note_conteneur);
    if($lig_note_conteneur->statut=='y') {
        $stab_ele['groupe'][$j][$id_cn][$lig_grp_id_cn->id_cahier_notes]['conteneurs'][$scpt]['moy']=$lig_note_conteneur->note;
    }
    else {
        $stab_ele['groupe'][$j][$id_cn][$lig_grp_id_cn->id_cahier_notes]['conteneurs'][$scpt]['moy']=".-";
    }
}
// DEBUG:
//if($current_groupe==760) {echo "$stab_ele['groupe'][$j][$id_cn][$lig_grp_id_cn->id_cahier_notes]['conteneurs'][$scpt]['moy']='".$stab_ele['groupe'][$j]

[id_cn][$lig_grp_id_cn->id_cahier_notes]['conteneurs'][$scpt]['moy']. "<br />\n";}

[$lig_grp_id_cn->id_cahier_notes]['conteneurs'][$scpt]['moy']. "<br />\n";

}

$sept++;
}
if(count($stab_coef_boites)>1) {
    $stab_ele['groupe'][$j][$id_cn][$lig_grp_id_cn->id_cahier_notes]['temoin_coef_differeents_conteneurs']="y";
}
else {
    $stab_ele['groupe'][$j][$id_cn][$lig_grp_id_cn->id_cahier_notes]['temoin_coef_differeents_conteneurs']="n";
}
}
}

if ($choix_periode=="intervalle") {
    $sql1="SELECT cn.id_cahier_notes, d.id, d.id_conteneur, d.coef, nd.note, nd.comment, d.nom_court, nd.statut, d.date, d.date_ele_resp, d.note_sur, d.display_parents_app FROM
cn_notes_devoirs nd, cn_devoirs d, cn_cahier_notes cn WHERE (
    nd.login = '".$current_eleve_login[$i]."' and
    nd.id_devoir = d.id and
    d.display_parents='1' and
    d.id_racine = cn.id_cahier_notes and
    cn.id_groupe = '".$current_groupe."' and
    d.date >= '".$date_debut."' and
    d.date <= '".$date_fin."'
)
ORDER BY d.date, d.nom_court, d.nom_complet
";
}
else {
    $sql1 = "SELECT cn.id_cahier_notes, d.id, d.id_conteneur, d.coef, nd.note, nd.comment, d.nom_court, nd.statut, d.date, d.date_ele_resp, d.note_sur, d.display_parents_app FROM
cn_notes_devoirs nd, cn_devoirs d, cn_cahier_notes cn WHERE (
    nd.login = '".$current_eleve_login[$i]."' and
    nd.id_devoir = d.id and

```

```

        d.display_parents='1' and
        d.id_racine = cn.id_cahier_notes and
        cn.id_groupe = "".$current_groupe." and
        cn.periode = "".$periode_num."
    )
    ORDER BY d.date, d.nom_court, d.nom_complet
    ,";
}
if(($debug_extract=='y')&&($stab_ele['groupe'][$j]['id_groupe']==$debug_id_groupe)&&($current_eleve_login[$i]==$debug_ele_login)) {
    echo "$sql1<br />";
}
}
$query_notes = mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql1);
//echo "$sql1<br />";

// Date actuelle pour le test de la date de visibilité des devoirs
$timestamp_courant=time();

$count_notes = mysqli_num_rows($query_notes);
$m=0;
$mmm=0;
//while($mmm<$count_notes) {
while($obj_note_courant=$query_notes->fetch_object()) {

    $visible="y";
    if($SESSION['statut']=='eleve')||($SESSION['statut']=='responsable') {
        // $date_ele_resp=@old_mysql_result($query_notes,$m,'d.date_ele_resp');
        $date_ele_resp=@old_mysql_result($query_notes,$m,'date_ele_resp');
        $date_ele_resp=$obj_note_courant->date_ele_resp;
        $tmp_tabdate=explode(" ",$date_ele_resp);
        $tabdate=explode("-", $tmp_tabdate[0]);

        $timestamp_limite=mktime(0,0,0,$tabdate[1],$tabdate[2],$tabdate[0]);
        if($timestamp_courant<$timestamp_limite) {
            $visible="n";
        }
    }

    if($visible=="y") {
        // $leve_display_app = @old_mysql_result($query_notes,$m,'d.display_parents_app');
        $leve_display_app=$obj_note_courant->display_parents_app;
        // $leve_app = @old_mysql_result($query_notes,$m,'nd.comment');
        $leve_app=$obj_note_courant->comment;
        // if(getSettingValue("note_autre_que_sur_referentiel")=="V" || @old_mysql_result($query_notes,$m,'d.note_sur')!=getSettingValue("referentiel_note")) {
        if(getSettingValue("note_autre_que_sur_referentiel")=="V" || $obj_note_courant->note_sur!=getSettingValue("referentiel_note")) {
            // $leve_note = @old_mysql_result($query_notes,$m,'nd.note')."/".@old_mysql_result($query_notes,$m,'d.note_sur');
            $leve_note = $obj_note_courant->note."/". $obj_note_courant->note_sur;
        } else {
            // $leve_note = @old_mysql_result($query_notes,$m,'nd.note');
            $leve_note = $obj_note_courant->note;
        }
        $leve_statut = $obj_note_courant->statut;
        $leve_nom_court = $obj_note_courant->nom_court;
        $date_note = $obj_note_courant->date;
        $note_sur = $obj_note_courant->note_sur;
        $coef_devoir = $obj_note_courant->coef;

        //=====
        // Pour utiliser en DEBUG
        $current_id_devoir = $obj_note_courant->id;
        $stab_ele['groupe'][$j]['devoir'][$m]['id_devoir']=$current_id_devoir;
        //=====

        $stab_ele['groupe'][$j]['devoir'][$m]['display_app']=$leve_display_app;
        $stab_ele['groupe'][$j]['devoir'][$m]['app']=$leve_app;
        $stab_ele['groupe'][$j]['devoir'][$m]['note']=$leve_note;
    }
}
}

```

```

$tab_ele['groupe'][$j]['devoir'][$m]['statut']=$leve_statut;
$tab_ele['groupe'][$j]['devoir'][$m]['nom_court']=$leve_nom_court;
$tab_ele['groupe'][$j]['devoir'][$m]['date']=$date_note;
$tab_ele['groupe'][$j]['devoir'][$m]['note_sur']=$note_sur;
$tab_ele['groupe'][$j]['devoir'][$m]['coef']=$coef_devoir;

// AJOUT 20091113
$tab_ele['groupe'][$j]['devoir'][$m]['id_cahier_notes']=$obj_note_courant->id_cahier_notes;
$tab_ele['groupe'][$j]['devoir'][$m]['id_conteneur']=$obj_note_courant->id_conteneur;

// On ne récupère pas le nom long du devoir?
if(($debug_extract=='y')&&($tab_ele['groupe'][$j]['id_groupe']==$debug_id_groupe)&&($current_eleve_login[$i]==$debug_ele_login)) {
    echo " $tab_ele['groupe'][$j]['devoir'][$m]['note']=".$tab_ele['groupe'][$j]['devoir'][$m]['note']." ($current_id_devoir=$current_id_devoir et \
Sid_cahier_notes=".$tab_ele['groupe'][$j]['devoir'][$m]['id_cahier_notes']." et \Sid_conteneur=".$tab_ele['groupe'][$j]['devoir'][$m]['id_conteneur'].")<br />";
    echo " $leve_note=$leve_note<br />";
    echo " $leve_display_app=$leve_display_app<br />";
}

Sid_dev= $obj_note_courant->id;
if(!isset($tab_moy_min_max_classe[Sid_dev])) {
    $tab_moy_min_max_classe[Sid_dev]=array();
    $sql2="SELECT min(note) AS note_min_classe, max(note) AS note_max_classe, ROUND(AVG(note),1) AS moy_classe FROM
cn_notes_devoirs WHERE id_devoir='Sid_dev' AND statut='";

    //echo "$sql2<br />n";
    $res_min_max_classe=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql2);
    if(mysqli_num_rows($res_min_max_classe)>0) {
        $lig_min_max_classe=mysqli_fetch_object($res_min_max_classe);
        $tab_moy_min_max_classe[Sid_dev]['min']=$lig_min_max_classe->note_min_classe;
        $tab_moy_min_max_classe[Sid_dev]['max']=$lig_min_max_classe->note_max_classe;
        $tab_moy_min_max_classe[Sid_dev]['moy_classe']=$lig_min_max_classe->moy_classe;
    }
    else {
        $tab_moy_min_max_classe[Sid_dev]['min']=".";
        $tab_moy_min_max_classe[Sid_dev]['max']=".";
        $tab_moy_min_max_classe[Sid_dev]['moy_classe']=".";
    }
}

$tab_ele['groupe'][$j]['devoir'][$m]['min']=$tab_moy_min_max_classe[Sid_dev]['min'];
$tab_ele['groupe'][$j]['devoir'][$m]['max']=$tab_moy_min_max_classe[Sid_dev]['max'];
$tab_ele['groupe'][$j]['devoir'][$m]['moy_classe']=$tab_moy_min_max_classe[Sid_dev]['moy_classe'];
//==

}

$sm++;

}

$smm++;

}

$sj++;

}

// Récup des infos sur l'élève, les responsables, le PP, le CPE,...
$sql="SELECT * FROM eleves e WHERE e.login='".$current_eleve_login[$i]."'";
$res_ele=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
$lig_ele=mysqli_fetch_object($res_ele);

$tab_ele['login']=$current_eleve_login[$i];
$tab_ele['nom']=$lig_ele->nom;
$tab_ele['prenom']=$lig_ele->prenom;
$tab_ele['sexe']=$lig_ele->sexe;
$tab_ele['naissance']=format_date($lig_ele->naissance);
$tab_ele['elenoet']=$lig_ele->elenoet;
$tab_ele['ele_id']=$lig_ele->ele_id;

```

```

Stab_ele['no_gep']=$lig_ele->no_gep;

Stab_ele['classe']=$classe;
Stab_ele['id_classe']=$id_classe;
Stab_ele['classe_nom_complet']=$classe_nom_complet;

// Régime et redoublement
$Sql="SELECT * FROM j_eleves_regime WHERE login='".$current_eleve_login[$i]."',";
$res_ele_reg=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $Sql);
if(mysqli_num_rows($res_ele_reg)>0) {
    $lig_ele_reg=mysqli_fetch_object($res_ele_reg);

    Stab_ele['regime']=$lig_ele_reg->regime;
    Stab_ele['doublant']=$lig_ele_reg->doublant;
}

$Sql="SELECT e.* FROM etablisements e, j_eleves_etablisements j WHERE (j.id_eleve='".$Stab_ele['elenoet'].'" AND e.id=j.id_etablissement);";
$data_etab = mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $Sql);
if(mysqli_num_rows($data_etab)>0) {
    $obj_etab=$data_etab->fetch_object();
    Stab_ele['etab_id'] = $obj_etab->id;
    Stab_ele['etab_nom'] = $obj_etab->nom;
    Stab_ele['etab_niveau'] = $obj_etab->niveau;
    Stab_ele['etab_type'] = $obj_etab->type;
    Stab_ele['etab_cp'] = $obj_etab->cp;
    Stab_ele['etab_ville'] = $obj_etab->ville;

    if ($Stab_ele['etab_niveau']!="") {
        foreach ($type_etablissement as $type_etab => $nom_etablissement) {
            if ($Stab_ele['etab_niveau'] == $type_etab) {
                Stab_ele['etab_niveau_nom']=$nom_etablissement;
            }
        }
        if ($Stab_ele['etab_cp']==0) {
            Stab_ele['etab_cp']="";
        }
        if (($Stab_ele['etab_type']=='aucun')||($Stab_ele['etab_type']=="")) {
            Stab_ele['etab_type']="";
        }
        else {
            Stab_ele['etab_type']=$type_etablissement2[$Stab_ele['etab_type']][$Stab_ele['etab_niveau']];
        }
    }
}
else {
    Stab_ele['etab_id'] = "";
    Stab_ele['etab_nom'] = "Non renseigné";
    Stab_ele['etab_niveau'] = "";
    Stab_ele['etab_type'] = "";
    Stab_ele['etab_cp'] = "";
    Stab_ele['etab_ville'] = "";
}

// Récup infos CPE
$Sql="SELECT u.* FROM j_eleves_cpe jec, utilisateurs u WHERE e_login='".$current_eleve_login[$i].'" AND jec.cpe_login=u.login";";
$res_cpe=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $Sql);
if(mysqli_num_rows($res_cpe)>0) {
    $lig_cpe=mysqli_fetch_object($res_cpe);
    Stab_ele['cpe']=array();

    Stab_ele['cpe']['login']=$lig_cpe->login;
    Stab_ele['cpe']['nom']=$lig_cpe->nom;
    Stab_ele['cpe']['prenom']=$lig_cpe->prenom;
    Stab_ele['cpe']['civillite']=$lig_cpe->civillite;
}

```

```

// Récup infos Prof Principal (prof_suivi)
$sql="SELECT u.* FROM j_eleves_professeurs jep, utilisateurs u WHERE jep.login='".$Current_eleve_login[$i]'" AND id_classe='Sid_classe' AND jep.profeesseur=u.login;";
$res_pp=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
//echo "$sql<br />";
if(mysqli_num_rows($res_pp)>0) {
    $lig_pp=mysqli_fetch_object($res_pp);
    $stab_ele['pp']=array();

    $stab_ele['pp']['login']=$lig_pp->login;
    $stab_ele['pp']['nom']=$lig_pp->nom;
    $stab_ele['pp']['prenom']=$lig_pp->prenom;
    $stab_ele['pp']['civile']=$lig_pp->civile;
}

// Récup infos responsables
if(isset($_GET['pers_id']))&&(preg_match("/^[0-9p]{1,}$/", $_GET['pers_id'])) {
    // Récup infos responsables
    $sql="SELECT rp.*,ra.adr1,ra.adr2,ra.adr3,ra.adr3,ra.adr4,ra.cp,ra.pays,ra.commune,r.resp_legal FROM resp_pers rp,
                                                    resp_adr ra,
                                                    responsables2 r

                                                    WHERE r.ele_id='".$stab_ele['ele_id']"' AND
                                                    r.pers_id=rp.pers_id AND
                                                    rp.adr_id=ra.adr_id AND
                                                    rp.pers_id='".$_GET['pers_id']"'

                                                    ORDER BY resp_legal;";
    $res_resp=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
    //echo "$sql<br />";
    if(mysqli_num_rows($res_resp)>0) {
        $spt=0;
        while($lig_resp=mysqli_fetch_object($res_resp)) {
            $stab_ele['resp'][$spt]=array();

            $stab_ele['resp'][$spt]['pers_id']=$lig_resp->pers_id;

            $stab_ele['resp'][$spt]['login']=$lig_resp->login;
            $stab_ele['resp'][$spt]['nom']=$lig_resp->nom;
            $stab_ele['resp'][$spt]['prenom']=$lig_resp->prenom;
            $stab_ele['resp'][$spt]['civile']=$lig_resp->civile;
            $stab_ele['resp'][$spt]['tel_pers']=$lig_resp->tel_pers;
            $stab_ele['resp'][$spt]['tel_port']=$lig_resp->tel_port;
            $stab_ele['resp'][$spt]['tel_prof']=$lig_resp->tel_prof;

            $stab_ele['resp'][$spt]['adr1']=$lig_resp->adr1;
            $stab_ele['resp'][$spt]['adr2']=$lig_resp->adr2;
            $stab_ele['resp'][$spt]['adr3']=$lig_resp->adr3;
            $stab_ele['resp'][$spt]['adr4']=$lig_resp->adr4;
            $stab_ele['resp'][$spt]['cp']=$lig_resp->cp;
            $stab_ele['resp'][$spt]['pays']=$lig_resp->pays;
            $stab_ele['resp'][$spt]['commune']=$lig_resp->commune;

            $stab_ele['resp'][$spt]['adr_id']=$lig_resp->adr_id;

            $stab_ele['resp'][$spt]['resp_legal']=$lig_resp->resp_legal;

            $spt++;
        }
    }
} else {
    $sql="SELECT rp.*,ra.adr1,ra.adr2,ra.adr3,ra.adr3,ra.adr4,ra.cp,ra.pays,ra.commune,r.resp_legal FROM resp_pers rp,
                                                    resp_adr ra,
                                                    responsables2 r

                                                    WHERE r.ele_id='".$stab_ele['ele_id']"' AND
                                                    r.resp_legal!='0' AND

```

```

                                r.pers_id=rp.pers_id AND
                                rp.adr_id=ra.adr_id

                                ORDER BY resp_legal;";

Sres_resp=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
//echo "$sql<br />\n";
if(mysqli_num_rows($sres_resp)>0) {
    $cpt=0;
    while($lig_resp=mysqli_fetch_object($sres_resp)) {
        $stab_ele['resp'][$cpt]=array();

        $stab_ele['resp'][$cpt]['pers_id']=$lig_resp->pers_id;

        $stab_ele['resp'][$cpt]['login']=$lig_resp->login;
        $stab_ele['resp'][$cpt]['nom']=$lig_resp->nom;
        $stab_ele['resp'][$cpt]['prenom']=$lig_resp->prenom;
        $stab_ele['resp'][$cpt]['civile']=$lig_resp->civile;
        $stab_ele['resp'][$cpt]['tel_pers']=$lig_resp->tel_pers;
        $stab_ele['resp'][$cpt]['tel_port']=$lig_resp->tel_port;
        $stab_ele['resp'][$cpt]['tel_prof']=$lig_resp->tel_prof;

        $stab_ele['resp'][$cpt]['adr1']=$lig_resp->adr1;
        $stab_ele['resp'][$cpt]['adr2']=$lig_resp->adr2;
        $stab_ele['resp'][$cpt]['adr3']=$lig_resp->adr3;
        $stab_ele['resp'][$cpt]['adr4']=$lig_resp->adr4;
        $stab_ele['resp'][$cpt]['cp']=$lig_resp->cp;
        $stab_ele['resp'][$cpt]['pays']=$lig_resp->pays;
        $stab_ele['resp'][$cpt]['commune']=$lig_resp->commune;

        $stab_ele['resp'][$cpt]['adr_id']=$lig_resp->adr_id;

        $stab_ele['resp'][$cpt]['resp_legal']=$lig_resp->resp_legal;

        $cpt++;
    }
}

// Vérification
if(mysqli_num_rows($sres_resp)>2) {
    if($mode_bulletin=="html") {
        echo "<div class='alerte_erreur'><b style='color:red;'>Erreur:</b>";
        echo $stab_ele['nom']. " ". $stab_ele['prenom']. " a plus de deux responsables légaux 1 et 2.<br />C'est une anomalie.<br />";
        for ($z=0;$z<count($stab_ele['resp']);$z++) {
            echo $stab_ele['resp'][$z]['nom']. " ". $stab_ele['resp'][$z]['prenom']. " (<i>responsable légal ". $stab_ele['resp'][$z]['resp_legal']. "</i><br />";
        }
        echo "Seuls les deux premiers apparaîtront sur des bulletins.";
        echo "</div>\n";
    }
}

// Récup infos responsables non légaux, mais pointés comme destinataires des bulletins
$sql="SELECT rp.*,ra.adr1,ra.adr2,ra.adr3,ra.adr4,ra.adr3,ra.adr4,ra.cp,ra.pays,ra.commune,r.resp_legal FROM resp_pers rp,
                                resp_adr ra,
                                responsables2 r

                                WHERE r.ele_id=".$stab_ele['ele_id']. " AND
                                r.resp_legal='0' AND
                                r.pers_id=rp.pers_id AND
                                rp.adr_id=ra.adr_id AND
                                r.envoi_bulletin='y'

                                ORDER BY resp_legal;";

Sres_resp=mysqli_query($GLOBALS["mysqli"], $sql);
//echo "$sql<br />\n";
if(mysqli_num_rows($sres_resp)>0) {
    $cpt=2;
    while($lig_resp=mysqli_fetch_object($sres_resp)) {
        $stab_ele['resp'][$cpt]=array();

```

```

Stab_ele[resp][Scept][login]=Slig_resp->login;
Stab_ele[resp][Scept][nom]=Slig_resp->nom;
Stab_ele[resp][Scept][prenom]=Slig_resp->prenom;
Stab_ele[resp][Scept][civilite]=Slig_resp->civilite;
Stab_ele[resp][Scept][tel_pers]=Slig_resp->tel_pers;
Stab_ele[resp][Scept][tel_port]=Slig_resp->tel_port;
Stab_ele[resp][Scept][tel_prof]=Slig_resp->tel_prof;

Stab_ele[resp][Scept][adr1]=Slig_resp->adr1;
Stab_ele[resp][Scept][adr2]=Slig_resp->adr2;
Stab_ele[resp][Scept][adr3]=Slig_resp->adr3;
Stab_ele[resp][Scept][adr4]=Slig_resp->adr4;
Stab_ele[resp][Scept][cp]=Slig_resp->cp;
Stab_ele[resp][Scept][pays]=Slig_resp->pays;
Stab_ele[resp][Scept][commune]=Slig_resp->commune;

Stab_ele[resp][Scept][adr_id]=Slig_resp->adr_id;

Stab_ele[resp][Scept][resp_legal]=Slig_resp->resp_legal;

Scept++;

```

```
// On affecte la
```

```
var_dump($tab_ele);
$tab_releve[$id_classe][$periode_num]['eleve'][]=$tab_ele;
```

}

}

}

}

extraction_donnees_relevées_notes 17 / 17